



# OWIPEX Abroll-Container 36,2 m3

## Roll-off container (Mounting / Crane / Trough / Container)

| Price           | Price on request   |
|-----------------|--|
| Make            | OWIPEX   |
| Type            | Abroll-Container 36,2 m3   |
| Chassis         | Roll-off container   |
| Chassis remarks | Innenlänge: 4000 mm – 9000 mm<br>Innenbreite: 2000 mm – 2400 mm<br>Innenhöhe: 500 mm – 2600 mm   |
|                 | <b>Ausführung</b>  |
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Boden 3, 4 oder 5 mm</li><li>• Wände 3 – 4 mm</li><li>• für alle Aufnahmesysteme</li><li>• Hauptnähte vollverschweisst</li><li>• Pendelklappe oder Flügeltüren hinten</li><li>• seitliche Zentralverriegelung</li><li>• Planenhaken und Steigbügel</li><li>• grundiert und lackiert in Ihrer RAL Farbe</li></ul> |
| Category        | Mounting / Crane / Trough / Container  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| General remarks | Abrollcontainer werden ebenfalls als Hakenliftmulden oder Hakenliftcontainer bezeichnet. Die Abrollcontainer für Lastwagen und Traktorenanhänger mit Hakensystem sind in allen Abmessungen erhältlich und werden dem Fahrzeug und den Kundenwünschen angepasst. Dabei wird die Gesamthöhe auf dem Fahrzeug, die erlaubte Aussenbreite |
|-----------------|---|

### Dealer Information



**OWIPEX GmbH**  
Unteralpberg 5  
8836 Bannau

+41 55 422 15 15  
+41 55 422 15 16  
info@owipex.ch  
<http://www.owipex.ch>



und gesetzliche Überlänge berücksichtigt. Die verschiedenen Hakengerät Typen von 1460 mm Hakenhöhe und den meistens 1570 mm Hakenhöhen sind meistens mit einer hydraulischen Containerverriegelung ausgestattet. Sollte eine mechanische Verriegelung sein, wäre das separat zu vereinbaren.

Die Abrollcontainer sind robust gebaut und werden zum Sammeln von Holz, Grüngut, KVA-Material, Elektrogeräte, Alteisen, Sperrgut, Schnitzel, Karton, Glas usw. eingesetzt, aber auch für Abbruchmaterial, Altpneus, als Zwischenlager oder Umschlagbehälter und vieles mehr. Zum Befüllen und Entleeren sind hinten zwei Flügeltüren, die mit einer Kette arretiert werden können. Die Flügeltüren lassen sich in einem sicheren Abstand über die Zentralverriegelung öffnen. Zum Kippen von Holzschnitzel oder brennbarem Material werden auf Kundenwunsch auch Pendelladen verbaut, mit Scharniere oben und ebenfalls über die seitliche Zentralverriegelung öffnend. Bei den Pendelladen ist eine wasserdichte Ausführung möglich, indem eine Gummidichtung eingelegt wird. Die Flügeltüren werden auf Kundenwunsch korndicht verschweisst und auch mit einem Kornschieber integriert.

**Weitere Kundenwünsche nehmen wir gerne entgegen.**

**Konstruktionsänderungen vorbehalten.**

