

SCHMITZ CARGOBULL SKO 10-LZG

Kühlkoffer (Auflieger)

Preis

Preis auf Anfrage

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Marke | SCHMITZ CARGOBULL |
| Typ | SKO 10-LZG |
| Aufbau | Kühlkoffer |
| Bemerkungen zum Aufbau | 1-Achs City-Sattel "Multi-Temp" |
| Kategorie | Auflieger |
| Fahrzeugzustand | neu |
| Farbe | RAL 9003 Signalweiss |
| Interne Nummer | 0322030748 |

Typenzulassungsbescheinigung X

Allgemeine Bemerkungen

- MFF
Multifunktionsboden
- 5 Stück MFF
Dachschienen
- 2 Stück
Ladungssicherungsschienen 800 mm und 1'500 mm
- Schmitz Trennwand
hochklapp- und
verschiebbar
- LED-Innenraumbeleuchtung
besonders hell
- Temperaturschreiber nach EU-RL
12830 mit Drucker
- SAF-Achsen mit Scheibenbremsen
- TRIDEC Stangen-Zwangslenkung
- Luftfederung mit Hebe-
Senkventil, zusätzliche
Bedienung der
Luftfederung im Aufbau

Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

<http://www.greag.ch>



hinten rechts

- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-Rückfahrscheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- Gummieckkrampuffer
- TrailerConnect Dienstleistungspaket MODUL 3
- TrailerConnect Tankanzeige (LED-Tankstandsanzeige an der Stirnwand)
- Klappbare Zirkulationswand 1'890 mm hoch
- Hutprofilidistanz als Palettenanschlag an der Stirnwand
- Zentralschmieranlage für Zwanglenkung und Ladebordwand
- Rückfahrkamerasystem oben am Portalrahmen mit Schutzdach
- u.v.m

| | |
|---------------|-----------|
| Gesamtgewicht | 25'000 kg |
| Nutzlast | 13'800 kg |

| | |
|-----------------|-----------|
| Fahrzeuglänge | 11'195 mm |
| Fahrzeugbreite | 2'600 mm |
| Fahrzeughöhe | 3'800 mm |
| Radstand | 6'945 mm |
| Laderaum Länge | 11'015 mm |
| Laderaum Breite | 2'490 mm |
| Laderaum Höhe | 2'400 mm |

| | |
|---------|--------------|
| Antrieb | Ohne Antrieb |
|---------|--------------|



| Federung | Luftfederung |
|---------------------------|---|
| Reifentyp | 315/60 R 22.5 auf Stahlfelgen |
| Reifenzustand Achse 1 | 100 % |
| Bemerkungen zur Hebebühne | <p>DAUTEL</p> <ul style="list-style-type: none">- DL 2000 S- Tragkraft 2'000 Kg- Plattformlänge 2'000 mm mit Abrollsicherungen- Fussbedienung in der Plattform- Batteriekasten mit 180 Ah Batterien |
| Bemerkungen zum Kühlgerät | Schmitz TKM S.CU 2.0 Multi-Temp |

