



MAN TGX 26.510 6x2 LL

Kühlkoffer (Lastwagen)

Preis	Preis auf Anfrage
Marke	MAN
Typ	TGX 26.510 6x2 LL
Aufbau	Kühlkoffer
Bemerkungen zum Aufbau	Frischdienst Kofferaufbau Glaus Isothermal Box, Kühlgerät Carrier Supra 1100U R2 E5 X-S0 mit ETS.
Kategorie	Lastwagen
1. Inverkehrssetzung	13.06.2023
Kilometerstand	94'000 km
Fahrzeugzustand	neuwertig
Farbe	Weiss
Abgasnorm	EURO 6
Treibstoff	Diesel
Allgemeine Bemerkungen	<p>Ausstattungs Pakete:</p> <p>Efficientline Paket</p> <p>Sicherheitspaket</p> <p>Assistenzsysteme:</p> <p>Elektronisches Bremssystem EBS</p> <p>Bremsassistent</p> <p>Abstandstempomat: EfficientCruise 3</p> <p>Spurwechselassistent</p> <p>Spurhalteassistent</p> <p>Rückfahrkamera</p> <p>Berganfahrhilfe: MAN EasyStart</p> <p>Efficientroll</p> <p>Fernlichtassistent</p>

Anbieterinformation

MAN | TopUsed

MAN TopUsed Center Emmen

Buholzstrasse 18
CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44

topused-schweiz@man.eu

<https://www.man-topused.ch>



Geschwindigkeitsbegrenzer:
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer
(FGB) einstellbar, Limiter
(Motorabregelung), elektronisch
89km/h + 1km/h
Toleranz(Motorabregelung)



Licht und Sicht:

LED-Scheinwerfer

Scheinwerferreinig.



Fahrlichtautomatik: mit Lichtsensor

Leuchtweitenregulierung

Regensensor

Nebelscheinwerfer

Colorverglasung: Türscheiben
getönt, VSG-Windschutzscheibe
getönt

LED-Tagfahrlicht

Abbiegelicht: LED

Lichtsensoren

Audio & Kommunikation:

MAN Media Truck Advanced

zentrale Bedieneinheit: Dreh-Drück-
Steller mit Direkteinstiegstasten und
TouchPad

Soundsystem

Smartphone-App Integration

Exterieur:

Ladebordwand: Dautel DL 2000kg

Liftachse gelenkt

Anhängerkupplung Maul: 40CH150A



Schweiz an Schlussquerträger, an
Schlussquerträger, Rockinger, an
Schlussquerträger Rahmen, für
Drehschemelanhänger mit 40mm
Zugöse an Schlussquerträger

Dachluke: Glasdachluke elektrisch
mit Verdunkelung und Mosquitonetz

Dachspoiler: 600 mm

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Zwillingsbereift: an Hinterachse

Achslastanzeige

Arbeitsscheinwerfer

Anschlußstecker 1x15 polig

Telematiksystem: MAN Telematics

Antispray

Gefederte Kabine:
Fahrerhauslagerung Comfort

Sicherheit:

Retarder: Ecotarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Wankstabilisierung: Hochlast-
Wankstabilisierung (Stabilisator und
4-Punkt-Lenker) anHinterachse

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperre: elektr.

Unterfahrschutz: hinten rund,
seitlich, vorn

Rundumleuchte:
Rundumkennleuchten auf



Fahrerhausdach, links

Anhängerbremsverbindung: mittig
mit Standardkupplung

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktions-Lederlenkrad

Sonnenblende

Laderaumboden Aluriffel

Kühlbox

Komfort:

Climatronic

Standklimaanlage: elektrisch

Zusatzheizung: 6kW

Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Armauflage Fahrer/Beifahrer

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Zentralver. mit Fernbedienung

Getränkehalter

Sitzklimatisierung Fahrer

Weitere...

Lufttrockner Beheizt

EVBeC Hochleistungsmotorbremse
stufbar

Automatische Warnblinkaktivierung
im Notbremsfall



Mit Drehmomentreduzierung
(entsprechend OBD-Stufe)

Kühlwasserstand mit Vorwarnung

Batterie Hauptschalter mechanisch

Druckluftbehälter Stahl

Zusätzliche Druckluftbehälter am
Fahrzeugrahmen (z.B. für schnelle
Rampenanpassung)

Angetriebene Hinterachse als
Hypoidachse

permanent

Single-Bereifung an Nachlaufachse

Single-Bereifung an Vorderachse

Nachlaufachse Luftfeder

Lenkübersetzung direkt

Nachlaufachse gelenkt

Vorderachse gelenkt

Anhänger-Steckdose für ABS am
Rahmenende

Anhängersteckdose 24V 15-Polig
am Rahmenende mittig

Schlussquerträger mit Bohrbild
160x100mm

Fahrerhauskippeinrichtung manuell

Frontaufstieg integriert mit
Haltemöglichkeit

Hupe Zweiklang elektrisch

Frontspiegel

Beifahrersitz Vario drehbar

Standardwatfähigkeit

Lenkradsperre

Kombiinstrument Professional 12,3
Zoll



Achsübersetzung i2,31

Application Serie Haulage

Gurthöhenverstellung Fahrersitz

2-Zyl.-Luftpresser 720ccm mit
Sparsystem

Gesamtgewicht	26'000 kg
Nutzlast	13'250 kg
Zugkraft	40'000 kg

Radstand	4'500 mm
Laderaum Länge	7'320 mm
Laderaum Breite	2'480 mm
Laderaum Höhe	2'600 mm

Leistung	375 kW
Zylinder	6 Zylinder
Hubraum	12'419 cm ³
Antrieb	6 x 2
Federung	Luftfederung
Getriebe	Automatik

Führerhaus Typ	GX
----------------	----

Hebebühne	Ja
Bemerkungen zur Hebebühne	Dautel DL 2000kg

Kühlgerät	Ja
Bemerkungen zum Kühlgerät	Carrier Supra 1100U R2 E5 X-S0 mit ETS

